

# ローラーガード RG-3

KOYO'S PRINTING SUPPLIES

**空転（空通し）インキローラーの損傷をパーフェクトにガード、しかもロングラン印刷時も無補充運転が可能のため作業負荷は大幅に低減！！**

多色印刷機での印刷時（例えば4色印刷機で2色あるいは3色印刷する場合）に空転稼働させるインキローラー群に「ローラーガードRG-3」を使用すれば、空転稼働時のローラー同士の摩擦熱による劣化、破壊からローラーを長時間、無補充で保護できる潤滑・滑走性能があります。しかも使用すればローラー表面のグレースなどを安定したインキ転移を妨げる要因をなくす回復・活性化性能を持っていますので空転保護の用途だけでなく、インキローラーのメンテナンス用品としても利用できます。

## 〔特長〕

- 長時間のインキローラーの空転稼働にも液切れしない潤滑・滑走性能！

使用量も少量、しかも無補充で80,000通しの実績が示す潤滑・滑走能力があるため、液切れ確認などの点検作業の必要がなく作業効率アップと作業負荷低減は確実です。

- インキローラー群の表面清浄化と活性化性能も兼備・インキローラーのメンテナンスにも最適！

空転稼働時に使用しているだけでインキローラー表面のグレースなどを安定したインキ転移を妨げる要因をなくす活性化効果もあるため、空転稼働時だけでなくインキローラーのメンテナンスにも最適です。

- 使用時、使用後の作業性に重点を置いた薬品設計！

使用時に薬品が飛散しない性状設計を行うと共に使用後も今ご使用の洗浄液で簡単に洗い落とせる作業性の良い薬品性状設計をしています。

## 〔使用方法〕

空転稼働させるインキローラー群に「ローラーガードRG-3」を適量（印刷機の型式の大小にもよりますが約10ml～20ml）注入し、通常の印刷作業を行い、刷了後に、インキ洗浄にお使いの洗浄液で洗い落としてください。

## 〔適用法令〕

労働安全衛生法（有機則）： 非該当  
消防法： 第4類第3石油類 危険等級Ⅲ



## 〔取扱い上の注意点〕

「ローラーガードRG-3」を印刷用品として、より効果的に安全にご使用して頂くために製品の使用、取扱いに関しては下記の点にご注意願います。

- ◆ 引火性がありますので、火気に近づけないように貯蔵、取扱いにご注意ください。
- ◆ 使用後は必ず密栓をし、子供の手の届かない所に置いてください。
- ◆ 誤って目に入れたり、飲んだりしないよう取り扱い、保管には十分にご注意ください。
- ◆ 皮膚に触れたり、目に入る可能性のある場合には保護具を着用してください。
- ◆ 廃容器の処理は、法令に従い正しく処理してください。
- ◆ 詳細は安全データシートをご参照ください。

## 〔製品規格〕

品名	容量・容器
ローラーガード RG-3	500ml/ポリ容器