

除電滑走剤 S-cubos 33N

特殊配合技術により除電効果を維持！！
抜群の紙揃えを実現！！

【特長】

- (1) ノンシリコンタイプの除電滑走剤です。
- (2) 特殊配合技術により高い除電効果を発揮します。
- (3) 紙に対する液浸透性が優れており、除電効果を持続し紙揃えが安定します。
- (4) ノンシリコンタイプなので追刷りなど後加工の適応性があります。
- (5) 循環タンク内の液安定性に優れています。

【使用方法】

- (1) 薬液を水で5～20%に希釈し、使用して下さい。
 (推奨希釈率：10%)
- (2) 紙質、印刷スピードに応じて、希釈率と塗布量を調整してください。

【取り扱い上の注意】

- (1) 使用後は必ず密栓をし、子供の手の届かない所に置いてください。
- (2) 誤って目に入れたり、飲んだりしないよう取り扱い、保管には十分にご注意ください。
- (3) 皮膚に触れたり、目に入る可能性のある場合には保護具を着用してください。
- (4) 廃容器の処理は、法令に従い正しく処理してください。
- (5) 詳細は安全データシートをご参照ください。



【適用法令】

安衛法（有機則）	非該当
消防法	非該当

【製品規格】

品名	容量	梱包形態
除電滑走剤 S-cubos 33N	17kg	複合容器