

除電滑走剤 S-cubos 55S

特殊配合技術により高次元の除電滑走性を実現！！
紙揃えトラブルを全て解決！！

【特長】

- (1) シリコン配合タイプの除電滑走剤です。
- (2) 特殊配合技術により高い滑走性と除電効果を発揮します。
- (3) スタッカードバンドラー、シート出し等に最適な滑走性と除電性で紙揃えに優れた効果を発揮します。
- (4) 適度なシリコン配合量なので、チョッパーの精度を維持します。
- (5) 循環タンク内の液安定性に優れています。

【使用方法】

- (1) 薬液を水で5～20%に希釈し、使用して下さい。
(推奨希釈率：10%)
- (2) 紙質、印刷スピードに応じて、希釈率と塗布量を調整してください。

【取り扱い上の注意】

- (1) 使用後は必ず密栓をし、子供の手の届かない所に置いてください。
- (2) 誤って目に入れたり、飲んだりしないよう取り扱い、保管には十分にご注意ください。
- (3) 皮膚に触れたり、目に入る可能性のある場合には保護具を着用してください。
- (4) 廃容器の処理は、法令に従い正しく処理してください。
- (5) 詳細は安全データシートをご参照ください。



【適用法令】

安衛法（有機則）	非該当
消防法	非該当

【製品規格】

品名	容量	梱包形態
除電滑走剤 S-cubos 55S	17kg	複合容器