

EnviroNize^{MD} ULTRAMAX

NUMÉRISER
POUR
**SOINS &
UTILISATION**



Fabriqué au Canada
Fabriqué en vertu d'une licence
accordée par EnviroNize
11-1673 Richmond St. PMB 110
London, ON, Canada N6G 2N3

877.432.8548 - EnviroNize
www.environize.ca
www.environize.us



DÉSINFECTION ROBUSTE et DÉSODORISATION

Protection et protocoles supplémentaires: pour les zones à trafic extrêmement élevé où les « protocoles de désinfection primaire » sont inefficaces, ou pour les zones trop grandes pour fournir une désinfection primaire appropriée.







Assure **la désinfection** et **la désodorisation** des zones où **AUCUN AUTRE APPAREIL NE PEUT ÊTRE DÉPLOYÉ** ! Une fois déployé, l'EnviroNize® UltraMax enveloppe rapidement et efficacement la zone d'une épaisse brume semblable à un brouillard engloutissant tout sur son passage. Le résultat est **un nettoyage** et **un assainissement frais**!

Nettoyé | Frais | Désinfecté

Spécifications du produit

Modèle #	Caractéristiques	Voltage	Consommation électrique totale	Consommation électrique actuelle	Taille des gouttelettes	Méthode de CONTRÔLE	Consommation de solutions
EUMF-350	D35*W22*H36 cm	110v / 220v	160W	1.9A	1 µm ~ 5µm (micron)	Minuterie marche/arrêt	1,8 l/h
EUMF-700P	D38*W28*H33 cm	110v / 220v	240W	3A	1 µm ~ 5µm (micron)	Minuterie marche/arrêt	3,0 l/h
EUMF-700	D38*W28*H33 cm	110v / 220v	240W	3A	1 µm ~ 5µm (micron)	Minuterie marche/arrêt	3,0 l/h
EUMF-1400	D38*W28*H33 cm	110v / 220v	480W	6A	1 µm ~ 5µm (micron)	Minuterie marche/arrêt	6 l/h
EUMF-2100	D65*W42*H33 cm	110v / 220v	720W	9A	1 µm ~ 5µm (micron)	Minuterie marche/arrêt	9 l/h
EUMF-2800	D76*W42*H33 cm	110v / 220v	960W	12A	1 µm ~ 5µm (micron)	Minuterie marche/arrêt	12 l/h
EUMF-3500	D90*W45*H35 cm	110v / 220v	1440W	15A	1 µm ~ 5µm (micron)	Minuterie marche/arrêt	18 l/h

Accessoires

ITEM	LA DESCRIPTION	PHOTO DU PRODUIT
EUMF-2FH	Article Tuyau flexible EUMF-2FH (2" x 2 mètres) à utiliser avec UltraMax ^{MD} comme tuyau d'extension. Convient aux modèles EUMF-350; 700; 1400 séries	
EUMF-2SP	Article Tuyau droit EUMF-2SP (2" x 3 pieds) à utiliser avec UltraMax ^{MD} comme tuyau d'extension. Convient aux modèles EUMF-350; 700; 1400 séries	
EUMF-4FH	Article Tuyau flexible EUMF-4FH (4" x 2 mètres) à utiliser avec UltraMax ^{MD} comme tuyau d'extension. Convient aux modèles EUMF-2100; 2800; 3500 séries	
EUMF-4SP	Article Tuyau droit EUMF-4SP (4" x 3 pieds) à utiliser avec UltraMax ^{MD} comme tuyau d'extension. Convient aux modèles EUMF-2100; 2800; 3500 séries	
EUMF-CT	Article # EUMF-CT UltraMax TM Minuterie circulaire. À utiliser pour contrôler les délais de déploiement de la solution jusqu'à 24 heures pour tous les appareils UltraMax ^{MD}	
EUMF-UC	Article EUMF-UC Petit chariot utilitaire avec roulettes à utiliser avec UltraMax ^{MD} . Convient aux modèles EUMF-350; 700; 1400 séries	

ITEM	LA DESCRIPTION	COUVERTURE	QUANTITÉ/ CAISSE
EUMF-350	Couverture UltraMax TM jusqu'à 350'. Comprend une poignée de transport. Livré avec 2 tuyaux droits de 2". Le tuyau flexible de 2" est une option pour les applications de brumisation demandant une flexibilité. 110v avec cordon d'alimentation	350 Sq. Ft	1
EUMF-700P	Couverture UltraMax TM jusqu'à 700'. Comprend une poignée de transport. Livré avec 1 tuyau droit de 2" et 1 tuyau flexible de 2". 110v avec cordon d'alimentation	700 Sq. Ft	1
EUMF-700	Couverture UltraMax TM jusqu'à 700'. Comprend une poignée de transport. Livré avec 2 tuyaux droits de 2". Le tuyau flexible de 2" est une option pour les applications de brumisation demandant une flexibilité. 110v avec cordon d'alimentation	700 Sq. Ft	1
EUMF-1400	Couverture UltraMax TM jusqu'à 1400'. Livré avec un chariot/réservoir alimenté par gravité et 2 tuyaux droits de 2". Le tuyau flexible de 2" est une option pour les applications de brumisation demandant une flexibilité. 110v avec cordon d'alimentation.	1400 Sq. Ft	1
EUMF-2100	Couverture UltraMax TM jusqu'à 2100'. Livré avec un chariot/réservoir alimenté par gravité et 2 tuyaux droits de 4". Le tuyau flexible de 4" est une option pour les applications de brumisation demandant une flexibilité. 110v avec cordon d'alimentation.	2100 Sq. Ft	1
EUMF-2800	Couverture UltraMax TM jusqu'à 2800'. Livré avec un chariot/réservoir alimenté par gravité et 2 tuyaux droits de 4". Le tuyau flexible de 4" est une option pour les applications de brumisation demandant une flexibilité. 110v avec cordon d'alimentation.	2800 Sq. Ft	1
EUMF-3500	Couverture UltraMax TM jusqu'à 3500'. Livré avec un chariot/réservoir alimenté par gravité et 2 tuyaux droits de 4". Le tuyau flexible de 4" est une option pour les applications de brumisation demandant une flexibilité. 110v avec cordon d'alimentation.	3500 Sq. Ft	1